

Argon (TIG) kaynaklarında kullanılır .Çiftli Flwmetre tek tüpde 2 kullanıcıya sorunsuz dalgasız ,bibirini etkilemeden gaz akışı sağlar .Çift flowmetreli düzenleyici tek tüplerde kullanılır.
Ürün çimri (Eko) özelliği vardır. %35 %40 Tasarruf sağlar.Tehlike anında gaz tahliyesini emniyetli olarak gerçekleştirir.



TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE
AKIŞ	FLOW
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sari alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI INLET AND OUTLET	Değişken Variable
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	230 BAR
DİYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALİŞMA ISI ARALIĞI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	4.9 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
KİMLİK VE İSARETLEME IDENTITY AND MARKING	LAZER BASKI LASER PRINTING

Gaz Tüpü Type of gas	Ürün No Product Nr	Giriş Bağlantıları Inlet connection	Çıkış flow Out flow	Ürün No Product Nr	Çıkış flow Out flow
Oxygen	560CF	R 3/8" female sağ	0-15 L/dak.		
Nitrogen	561CF	R 5/8" male sağ	0-15 L/dak.		
Ethylene Oxide	562CF		0-15 L/dak.		
Argon		R 3/8" female sağ		563CF	0-25 L/dak
Carbon dioxide		W 21.8ox 1/14" female sağ		564CF	0-25 L/dak
Dry Air	565CF		0-15 L/dak.		
Propan	566CF		0-15 L/dak.		
Ethane	568CF		0-15 L/dak.		