

560-2200RTF

Robot ve serbest kullanımlar için bir flow akış göstergesi olan çıkışlar tavsiye edilir. Gaz akışı 0-25 l/dak. arasında .Alçak basınç posta grubudur. Tek çıkışlı Grup

- İnış bağlantısı /Opsiyonel
- Tortu ve partikül tutucu filtre
- Devre hattını gösteren manometre
- Branjman vanası
- 6.8 Hortum uygun çıkış bağlantısı
- Tek Flow çıkış

TÜR
KINDGaz
GasMALZEME
MATERIALBakır ve çinko sarı alaşım
Alloy of copper and zincGİRİŞ AGIZI
INLET AND

R 1/4" male

FLOW L/dak. ARALIĞI
FLOW L / min. RANGE

(0-25)

TASARIM BASINCI
DESIGN PRESSUREDeğişken
VariableDİYAFRAM VE CONTALARI
DIAPHRAGM AND SEALS

FKM

ÇALIŞMA ISI ARALIĞI
TEMPERATURE RANGE

(-20° +70°)

KUBBE YUKLEME AGZI
DOME LOADING SIDE

Vidalı

KATMANLARI
LAYERS

2

İÇ ÇAP
INNER DIAMETER

6 mm

MUKAVEMET TESTİ%100
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME
CLEANINGKimyasal Malzeme
Chemical MaterialMUAYENE GEREKSİNİMİ
TESTING REQUIREMENTSStandart Gaz
Standart GasKİMLİK VE İSARETLEME
IDENTITY AND MARKINGDarbeli Baskı
Impact Printing

Gaz Tüpü Type of gas	Giriş Bağlantıları Inlet connection	Çıkış flow Out flow
Argon	R 1/2" Female	0-25 L/dak.
Carbon dioxide	R 1/2" Female	0-25 L/dak.