

4900GTV5 ÇEKVALF MİNİ

Ürün Detayları

Çekvalf TANITIM

GTV 5

AÇIKLAMA: GTV 5 geri tepme ventili (çek valf) KABZE el tutamağı gaz girişlerine monte edilir.

GTV 5 gazı sadece bir yönde geçirir, yani sadece –doğru yönde KAYNAK ve KESME işlerinde kullanılan şalomolarda geri tepme hadisesi sık sık olmaktadır. Gaz karışımı alev alarak şaloma hortumlarına geçtiği takdirde, bilhassa yüksek basınç şalomolarında bu husus daha büyük önem taşımaktadır, patlamalara sebep olmaktadır.


KULLANMA KILAVUZU; GTV 5 kesme ve kaynak işlerinde kullanılan, bağlantı ölçüleri 1/4 " veya 3/8 " olan her tip KABZE ' ye kolayca takılabilir. Basınç düşüşüne nedeni çok düşüktür. Bu nedenle ayarlanan basınç değerleri bu ilaveler nedeni ile değişmemiş kabul edilir.

GTV 5 makine şalomolarında daima ayrı bir kesme-oksijen girişine takılarak kullanılmalıdır.

MONTAJ AÇIKLAMASI; KABZE girişlerindeki hortum rekorlarını çıkarın. Bu rekorların yerine geri tepme ventillerini ait olduğu gaz için girişlere vidalayınız. İyice sıktıktan sonra birleşme yerini sabunlu su ile kaçak olup olmadığını iyice kontrol ediniz.

DİKKAT: Bu geri tepme ventilleri "toz kullanan şalomolar" için uygun değildir. Aşınmalara neden olmaktadır. Mesela demir tozu kesme şalomolarında kullanılmaz.

BAKIM; GTV 5 normal olarak bakım gerektirmez. Fakat ventilin "çek valf" olarak çalışıp çalışmadığı, ventilin tek yönlü iyi kapama yapıp yapmadığı hususunun sık sık kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu kontrol basit olarak şöyle yapılmaktadır. Ventilin giriş tarafı suya sokulur, ağızla çıkış tarafına üflenir.



Kod	Gaz
4900GTO	Oksijen
4900GTA	Asetilen
4900GTP	Propan
4900GTD	Doğalgaz
4900GTH	Hidrojen