

Ürün Detayları
560-2200LP

Paslanmaz posta grupları için bir akış göstergesi olan çıkışlar tavsiye edilir. Manometre 0-,1,5 ve 0-10 bar arasında ayarlanabilir. Regülatör yardımı ile boru ve hortum içindeki basınç değişimleri ortadan kaldırılır. İç yataklama ve membran kısmı paslanmaz yataklamadan oluşmaktadır. Giriş kısmında tortu ve partikül tutucu filtre mevcuttur. Mekanik regülatörü istemiş olduğunuz değerlerde ayarabilirsiniz.

Branjman Vanası

Boru hattındaki dalgalanmayı süspansiyon eder

Tortu ve partikül tutucu filtre

Çıkış basıncını gösteren manometre 0-1,5 bar/0-10 bar İstenilen değerlerde

Ayarlama kelebeği

Saca bağlama özelliği

6.Ø hortum uygun çıkış bağlantısı



TYPE OF GAS SIZE

Hydrogen
Nitrogen
Oxygen
Helium
Argon
Neon
Carbon dioxide
Methane
Acetylene
Chlorine
Ethane
Ethylene
Hydrogen sulphide
Nitrous oxide
Propane
Lpg
Natural gas

TÜR
KIND

Gaz
Gaz

MALZEME
MATERIAL

Paslanmaz 316 K
Stainless

GİRİŞ BAĞLANTISI
LOGİN LİNK

DN 8 Female

CALISMA BAR ARALIGI
BAR RANGE

(0-1,5) (0-10)

TASARIM BASINCI
DESIGN PRESSURE

Değişken
Variable

DIYAFRAM VE CONTALARI
DIAPHRAGM AND SEALS

Paslanmaz

CALISMA ISI ARALIGI
TEMPERATURE RANGE

-20 °C ile+70 °C (-4 to+158°F)

KUBBE YUKLEME AGZI
DOME LOADING SIDE

Vidalı

KATMANLARI
LAYERS

2

İÇ CAP
INNER DIAMETER

5 mm

MUKAVEMET TESTİ%100
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME
STRENGTH TEST

Kimyasal Malzeme
Chemical Material