640-640CK ÇİFT KADEME

PROFESYONEL

Gaz türleri ve malzeme
Basınç regülatörleri, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve çok çeşitli gazlar ve uygulamalar için idealdir. İhtiyaca bağlı olarak, gaz ekipmanları farklılık gösterir ayrıca çok çeşitli gövde kombinasyonlarından yapılabilir. Aşıntırıcı olmayan standart gövde malzemesi yüksek basınça dayanıklı pirinç malzemeden üretilmektedir . Baskı Diyaframı özel olarak kaplanmış özel esnek plastik malzemeden üretilmiştir.Çift Kademeli üründür.

Çıkış değerlerinde ayarladığınız basınç yüksek basınç düştüğünde çıkış değerlerinde yükselme yapmaz sabit kalır.

Aşındırıcı gazlara uygun değildir.

TÜR KIND	GAZ GAS
BELGE	CE / TSE
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sari alaşım Alloy of copper and zinc
GiRiS / CIKIS AGIZLARI INLET AND OUTLET	R 3/4 " male ringt DN 20
GiRiS BASINCI (bar) INLET PRESSURE (psi)	(0-230) (0-300) (3335) (4351)
CALISMA ARALIGI (bar) WORKING RANGE (psi)	(0-10) (145)
DiYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	MEBRAN MEMBRANE
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20 C') - (+70 C')
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	M 16 x 1.5
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	8.2 mm
MUKAVEMET TESTİ STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME CLEANING	KİMYASAL MALZEME CHEMICAL MATERIAL
MUAYENE GEREKSiNiMi INSPECTION REQUIREMEN	STANDART GAZ STANDART GAS
KiMLiK VE iSARETLEME IDENTITY AND MARKING	DARBELi BASKI IMPACT PRINTING

Gaz Türü / Type of gas	P_1= 21 bar P_2= 10 bar nm³/h	P_1= 21 bar P_2= 1,5 bar nm³/h
640CK/Air dry	110	59
640CK/Hydrogen	419	213
640CK/Nitrogen	112	60
640CK/Oxygen	105	56
640CK/Helium	296	158
640CK/Argon	94	50
640CK/Neon	142	76
640CK/Carbon dioxide	88	47
640CK/Methane	198	106
640CK/Acetylene		62
640CK/Ethane	110	59
640CK/Ethylene	113	61
640CK/Prodoksit Dazot	91	49
640CK/Propane	90	48
640CK/Lpg	88	47
640CK/Natural gas	143	77

RÜGÜLATÖR BAKIM SÜRESİ''ALKAN'' basınç regülatörleri neredeyse hiç bakım gerektirmez. Tam işlevsellik sağlamak için genellikle 5 yıllık bir bakım aralığı yeterlidir. Kirlenmiş gazların kullanılması durumunda, tüm aşınma parçalarının her 2-3 yılda bir düzenli olarak değiştirilmesi önerilir. ''ALKAN'', kolay bakım için gerekli tüm yedek parçaları içeren ekonomik bir bakım seti sunar.