Ürün Detayları

640-640YYE Serisi

SANTRAL REGÜLATÖRLERİ (Y 180 °)

"ALKAN" Santral regülatör iç tasarım yapısıyla +500 F° -100 F° kısa dönem +550 F° -120 F° çalışma özelliğine sahiptir. Kesintisiz gaz akışı ve kurulum aşamasında size büyük kolaylık sağlar.Bu ürün gruplarının nm^3/h değerlerine göre 2 grubu vardır.Ürün detayları gazlara göre değişiklik gösterir.

✓	Test basıncı (Bar)	: 450
✓	Maksimum giriş basıncı (Bar)	: 230 ve 300
✓	Belge numaraları	: (TSE 7291) (CE 2287)
✓	Valf oturağı diyafram ve contaları	: FKM
✓	Derinlik mm	: 210
✓	Genişlik mm	: 160
✓	Katmanları (orta ve İç)	: 3
✓	İç çap	: Değişken
✓	Mukavemet testi	: % 100
✓	Temizleme	: Kimyasal malzeme
✓	Muayene gereksinimleri	: Standart gaz
✓	Kimlik ve işaretleme	: Parti numarası, darbeli etiket baskılı

Regülatörler ürün detayları konusunda "ALKAN "değişiklik yapabilir.
Bu özellikler sadece değerlendirme amaçlıdır.

Gaz Türü Type of gas	Giriş & Çıkış Bağlantıları İnlet & Out Connectıon	Çıkış Out	P_1= 21 bar P_2= 10 bar nm^3/h	P_1= 21 bar P_2= 10 bar nm^3/h
Oksijen	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	124	171
Asetilen	R ¾ ''male sağ	0-1,5 bar	12 Kg/h	20 Kg/h
Propan	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	104	144
Doğalgaz	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	196	275
Ar&CO2	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	111	153
Azot	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	133	181
ProtoksitAzot	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	133	181
Karbondioksit	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	133	181
Hidrojen	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	500	704
Helyum	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	353	489
Kuru hava	R ¾ ''male sağ	0-10 bar	131	181