

## YÜKSEK BASINÇ KURU TİP ISITICI

Alkan kuru ısıtıcı A sınıfı iç tasarım yapısıyla + 10-60 °C Aralığında çalışma özelliğine sahiptir. Kesintisiz gaz akışı ve kurulum ve İmalat aşamasında size büyük kolaylık sağlar. Genel amaçlı olarak kullanılır İç gövde tek blok olduğundan ısı transferini mükemmel yapar. Diğer ısıtıcılar gibi sarğı yoktur..



ALKAN Kuru ısıtıcı model ve avantajlarınız:

Tek bir blok (İç)  
Kompakt yapı  
Model sistem  
Kolay montaj sadece birkaç vida  
Kolay bakım-tüm bileşenleri basitçe değiştirilebilir  
Bireysel-300 bar veya 200 bar için

**KOMPAKT YAPI**  
**TEK BİR BLOK**  
**MODEL SİSTEM**

Kod No : 3700KTP  
Fiş Türü: Topraklı fiş  
Tür : Gaz  
Giriş ve çıkış ağızı male : Gaz standartlarına göre  
Giriş Basıncı bar : 230 ve 300  
Test Basıncı bar : 450  
Rezistans : 90 WT  
Çalışma aralıkları : + 90 °C  
İç Çap : 8 mm  
Mukavemeti testi : % 100  
Temizleme : Kimyasal malzeme  
Muayene gereksinimleri : Standart gaz  
Kimlik ve işaretleme : Parti numarası, etiket baskılı

TÜR  
KIND

Gaz  
Gas

Fiş TÜRÜ

Topraklı priz

MALZEME  
MATERIAL

Bakır çinko Sarı Alaşım  
Copper Zinc AlloyStainless

GİRİŞ / ÇIKIŞ AĞIZLARI

Değişken

İNLET AND OUTLET

Stainless

TASARIM TEST BASINCI  
DESIGN TEST PRESSURE

230 bar

CALISMA ISI ARALIGI  
TEMPERATURE RANGE

(+60 °C) (+140 °F)

MUKAVEMET TESTİ  
STRENGTH TEST

%100

TEMİZLEME  
CLEANING

KİMYASAL MALZEME  
CHEMICAL MATERIAL

MUAYENE GEREKSİNİMİ  
TESTING REQUIREMENTS

GAZ  
GAS

KİMLİK VE İSARETLEME  
IDENTITY AND MARKING

LAZER BASKI  
LASER PRINTING

BELGE

CE

**TYPE OF GAS SIZE**

Oxygen  
Argon & Mix  
Carbon dioxide  
Ethane  
Ethylene  
Natural gas