

4250BL Bozma Lambası



Ürün Detayları

4250BL Bozma Sanayi kesme Lambası



Kod	Açıklama
4250	Sanayi Tip L Kesme lambası Oksijen&Propan
4251	Sanayi Tip Dik Kesme lambası Oksijen&Propan
4252	Sanayi Tip Dik Kesme lambası 70-80 Boy cm
4253	Sanayi Tip Dik Kesme lambası 100-120 Boy cm
4254	Sanayi Tip Dik Kesme lambası 150-180 Boy cm
4255	Sanayi Tip Dik Kesme lambası 220-280 Boy cm



Kod	Açıklama	Kesim Aralığı mm
4260	Sanayi Tip Kesme lambası iç lüle Oksijen&Propan	3-20
4261	Sanayi Tip Kesme lambası iç lüle Oksijen&Propan	20-50
4262	Sanayi Tip Kesme lambası iç lüle Oksijen&Propan	50-100
4263	Sanayi Tip Kesme lambası iç lüle Oksijen&Propan	100-200
4264	Sanayi Tip Kesme lambası iç lüle Oksijen&Propan	200-300
Kod	Açıklama	mm
4266	Sanayi Tip Dış bakır kovan Oksijen&Propan	3-100
4267	Sanayi Tip Dış bakır kovan Oksijen&Propan	100-300

ALKAN Bozma lambası, yeni bir tasarım olan **Üniversal basınç ilkesine göre çalışır.**Bu sistemde kesme lambası 2 borudan oluşmaktadır.Gaz regülatöründen gelen 1,5 bar lık propan ve 5 bar'lık oksijen ayrı ayrı eşit basınçta karışım gazı ağız kısmında birleşerek yanma meydana getirir.Ayrı borulardan gelen Oksijen, LPG ve Doğalgaz bek ucundaki mikserde birbirine karışır.Bozma kesmesi takımlarında piyasada bulunanlardan farklı olarak geriye emiş yapmaz.Dolayısı ile "ALKAN" oksijen gaz kesme takımlarında geri yanma yaşanmaz.Ancak "ALKAN" kesme beki değiştirilip yerine başka bir kesme beki takılabileceği dikkate alınmalıdır.Bu nedenle doğabilecek bir tehlikeyi önlemek için geri tepme ventili ve check (çek) valf takılması önerilir.