

560-2200KPY

Posta grubu yüksek basınç yüksek debi gerektiren yerlerde kullanılır. Akış göstergeli regülatörler tavsiye edilir. Akış manometresi 2-40 bar arasında istenilen değerde ayarlanabilir. Regülatör yardımı ile boru ve hortum içindeki basınç değişimleri ortadan kaldırılır. Giriş kısmında tortu ve partikül tutucu filtre mevcuttur. Mükemmel gaz akışı sağlar.

Bu ürünün istenilen gaz gruplarında ürün çeşidi mevcuttur.

ALKAN Posta Grupları çok çeşitli uygulamaları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır, büyük debili endüstriyel sistemlere kadar. Bu ürünler gazlara göre farklılık gösterir. Bu nedenle Fabrika içi posta grupları çok çeşitli kontrollü gaz akışları için kullanılır. Bu ürünler gazlara göre farklılık gösterir.

Aşındırıcı gazlara uygun değildir.

Posta grubunun performansı ve Akış debisini bilmeniz gerekmektedir.



TÜR KIND	Gaz Gas
BELGE DOCUMENT	CE
GİRİŞ BASINÇ INPUT PRESSURE	60 bar
MALZEME MATERIAL	Bakır ve çinko sarı alaşım Alloy of copper and zinc
GİRİŞ AGIZI INLET AND	R 1/4" male
CALISMA BAR ARALIGI BAR RANGE	(0,2-10)(2-20)(2-30)(2-40)
TASARIM BASINCI DESIGN PRESSURE	Değişken Variable
DIYAFRAM VE CONTALARI DIAPHRAGM AND SEALS	Körükli
CALISMA ISI ARALIGI TEMPERATURE RANGE	(-20° +70°)
KUBBE YUKLEME AGZI DOME LOADING SIDE	Vidalı
KATMANLARI LAYERS	2
İÇ CAP INNER DIAMETER	5 mm
MUKAVEMET TESTİ%100 STRENGTH TEST	%100
TEMİZLEME STRENGTH TEST	Kimyasal Malzeme Chemical Material
MUAYENE GEREKSİNİMİ TESTING REQUIREMENTS	Standart Gaz Standart Gas
KİMLİK VE İŞARETLEME IDENTITY AND MARKING	Darbelli Baskı Impact Printing

Gaz Türü Type of gas	Giriş & Çıkış İnlet & Out	Çıkış Out	P ₁ = 21 bar P ₂ = 10 bar nm ³ /h
2200KPY/Oksijen	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40
2200KPY/Azot	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40
2200KPY/Ar&CO2	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40
2200KPY/Kuruhava	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40
2200KPY/Hidrojen	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40
2200KPY/Helyum	R 3/4 " male sağ	R 3/4 " female sağ	0,2-10 , 2-20 , 2-30 , 2-40